




404010



404011*



404110



TECH INFO / معلومات فنية

Ref.	404010 / 404011*			404110		
	BI	BIII	UHF	VHF	UHF 1	UHF 2
←...MHz...→	MHz	47 ... 108	174 ... 254	470 ... 790	47 ... 254	470 ... 790
	IN BI+FM => OUT	1.5	>20	>40	-	-
		>20	2	>40	1.5	>40
		>40	>40	2.5	>40	5.5
	dB	10	10	10	10	10
DC PASS	mA	-	-	300	-	300
	IP	23			23	
MIN ... MAX	°C	-5 ... +45			-5 ... +45	
	g	450			220	
	mm	120 × 130 × 40			88 × 79 × 42	

* 404011 - Uk only

- Con una variación hasta 15°C sobre el margen de temperatura de funcionamiento, las características técnicas anteriores pueden variar.
- Com uma variação até 15°C sobre a margem de temp. de funcionamento, as características técnicas anteriores podem variar.
- Ces caractéristiques peuvent changer, si la température ambiante dépasse de 15 °C la température de fonctionnement spécifiée.
- These specifications may vary whenever the ambient temperature exceeds 15 °C the herein specified operating limits.

- Die angegebene Betriebstemperatur darf um $\pm 15^\circ$ überschritten werden.
- Con una variazione massima di 15 °C sopra la temperatura di esercizio, le specifiche di cui sopra possono variare.
- Przy zmianie do 15°C ponad lub poniżej zakresu temperatury pracy, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie.
- При изменении температуры функционирования за указанные пределы на более, чем 15%, технические характеристики могут изменяться.

إن هذه المواصفات قد تخفي لو درجة الحرارة محيطة ترتفع أو تنخفض 15 درجة مئوية عن الحد المذكور في هذه الازاحة.

